

SEM-MASTIC

SEMIN

MASTIC ACRYLIQUE



SPECIAL BATIMENT ET PEINTURE BLANC



FAÇADE N° 3635
Classe : Mastic Plastique F 12,5 P

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR*



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).



310 ml

NATURE. Mastic acrylique SNJF plastique 12,5P (première catégorie) sans primaire sur béton et aluminium anodisé.

DOMAINE D'UTILISATION.

Reprise de fissures et joints en intérieur et extérieur.

Permet de réaliser des liaisons entre différents éléments de maçonnerie, menuiserie-gros œuvre.

Recouvrement possible après séchage complet par des peintures à l'eau ou solvantées après essais.

Temps de lissage : 15 mn environ.

Pour plus d'informations, consulter nos fiches techniques.

SUPPORTS. Ils doivent être secs, dépolissés et dégraissés.

Adhère parfaitement sur la plupart des matériaux du bâtiment : béton, bois, plâtre, PVC...

NETTOYAGE DES OUTILS. A l'eau avant séchage.

STOCKAGE. 18 mois à l'abri du gel.

 0074 14
Société SEMIN 1a, rue de la Gare 57920 Kédange-sur-Canner
EN 15651-1 : 11/2012 TYPE F EXT-INT DoP N°: 3585500909017 Disponible sur www.semin.com

تسمية المنتج : مصطكي (معجون)
البلد المنشأ أو المصدر : فرنسا
اسم و عنوان المستورد : ش.ذ.م.م سمن الجيري
حي صوما كوب عمارة ب 05 بجاية الجزائر

SEMIN 1a, rue de la Gare
F-57920 KEDANGE-SUR-CANNER
Tél. 03.82.83.53.57

www.semin.com - E-mail : mail@semin.com

