Fiche technique

Stonehedge [150x150x60]

Description

Stonehedge est un pavé lisse et tambouriné, pigmenté dans la masse. Les pavés sont constitués de ciment gris ou blanc, de sable quartzeux, de pierre calcaire et /ou de granulés de porphyre et d'additifs.

Caractéristiques du produit

Stonehedge est conforme aux normes CE et satisfait à la norme EN 1338. Il satisfait également à la norme BENOR, avec les valeurs mesurées minimales suivantes :

écart dimensionnel	
largeur	± 2 mm
largeur	± 2 mm
épaisseur	± 3 mm
écart diagonal	sans objet
résistance aux agressions climatiques	D
résistance à l'abrasion (capon)	I
résistance au fendage	T
charge de rupture	≥ 250 N/mm course de fendage
classe de résistance au trafic	II

Caractéristiques techniques

	Mesures nominales / Fabrication
Longueur	150 / 149 mm
Largeur	150 / 149 mm
Epaisseur	60 / 60 mm
Chanfrein (h-v)	-
Consommation	44,44 u. / m²
Poids	2,9 kg / u.

Garantie et normes appliquées

Benor

CE

NL-BSB 5070

EN 1338 / NBN B 21-311

Pose

- substrat stable et drainant
- min. 15 cm de fondation drainante -> sable, stabilisé (max. 150 kg de ciment/m³) ou poussier lavé
- 3 cm de surcouche pour éliminer les petites différences d'épaisseur
- bordure contrebutée
- mélangez les pavés de différentes palettes
- retirez l'emballage au moment de la pose
- pente de 1 à 2 %
- compacter à la plaque vibrante
- plus d'infos -> demandez la brochure "Pose & entretien".

Couleurs



Anthracite



Roubaix



Multicolor



Camargue



Sunset Rouge



Vieux Blanc