S MARK



TRACEUR DE CHANTIERS **FLUORESCENT** [6 MOIS]

S MARK s'utilise pour les travaux courants de marquage et repérage au sol dans les domaines suivants : voiries, terrassement, canalisations, constructions, installations électriques.

D'utilisation facile, **S MARK** est désormais équipé du capot « TP ».



PROPRIÉTÉS

- Utilisable sur divers supports: bétons, bitumes, herbe, graviers, sables, minéraux, bois.
- Capot de sécurité très résistant (pas de rupture à la chute de 1.50m d'un aérosol plein).
- Séchage rapide : environ 10 mn.
- Bonne autonomie et couvrant : 1 aérosol suffit pour couvrir durablement une ligne de 55 m (largeur 2 cm) avec la canne de marquage SOPPEC.
- Bonne durée de marquage y compris sur supports humides : jusqu'à 6 mois selon les supports, les conditions d'application et l'exposition aux UV.
- Températures d'utilisation : -20°C à 50°C.

Le **S MARK** offre une large gamme de couleurs permettant de répondre à l'identification des réseaux enterrés selon la norme NF P 98-332.



BLANC	ROUGE FLUO	ORANGE FLUO	JAUNE FLUO	VERT FLUO	BLEU FLUO	CERISE FLUO
Réf. 141900	Réf. 141913	Réf. 141916	Réf. 141917	Réf. 141918	Réf. 141919	Réf. 141925

CONDITIONNEMENT

Boîtiers aérosols de volume brut 650 ml et de volume net 500 ml par carton de 12.

CARACTÉRISTIQUES

STOCKAGE & MANUTENTION

Les aérosols devront être conservés entre 15 et 25°C et entre 50 et 60 % d'humidité relative.

Ne pas exposer à une température supérieure à 50°C.

Tenir éloigné de toute source d'ignition, de chaleur et de la lumière solaire.

Comme pour toute autre opération de manutention et de stockage, il est particulièrement recommandé de **NE PAS FUMER.** Durée de stockage avant utilisation : 4 ans (dans les conditions de stockage definies ci-dessus).

COMPOSITION

Liant : acrylique.

Pigments : minéraux et organiques exempts de plomb et de cadmium.

Solvants : mélange complexe exempt de solvants chlorés et de composés aromatiques (toluène, xylène…).

Gaz propulseur : mélange spécifique isobutane et propane.

MODE D'APPLICATION

Manuellement ou avec notre matériel d'application (canne & pistolet voir pages 20 et 21).

AVANT UTILISATION : bien agiter tête en bas.

APRÈS UTILISATION : purger tête en haut.

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

Les fiches de données de sécurité sont consultables gratuitement sur internet **www.quick-fds.com.**

Pas de coulure ni de brouillard de peinture à l'utilisation grâce au capot de sécurité SOPPEC breveté.

Etiquetage CLP présentant deux pictogrammes.



