



- Parement de fibre PLAN prépeint.
- Cadre bois résineux.
- Âme alvéolaire.
- Épaisseur vantail : 40 mm.

SÉLECTION DU CONTEXTE DE POSE

VANTAIL

COULISSANT (en applique ou à galandage)	POSE TRADITIONNELLE		POSE FIN DE CHANTIER	HAUTEUR en mm	LARGEUR en mm
	PERF+	Huisserie Métallique	NON		
OUI	PERF+	Huisserie Métallique	NON	de 1965 à 2115 mm	2 VANTAUX ÉGAUX : de 330+330 à 1030+1030 mm 2 VANTAUX TIERCÉS : PV = 330 à 930 mm GV = 430 à 1030 mm toute largeur sur huisserie PERF+ uniquement

OPTIONS

HUISSERIE

- Huisserie résineux prépeint **PERF+** 66 x 54 mm
- Joint d'étanchéité 3 côtés pour **PERF+**
- Huisserie métallique (toutes provenances)

Autres sections :
Cf. Dessins Techniques
Huisserie

CHANT
DU VANTAIL

- Chant dégraissé avec feuillure centrale de battement
- Chant droit

SERRURE

- Mortaise, têtière, trou de béquille, trou de cylindre, trou de garniture (entraxe 165 ou 195 mm)
- Serrure mécanique JELD-WEN PDDT, BCS ou BCC, (axe à 40) têtière blanche
- Serrure mécanique JELD-WEN PDDT, BCS ou BCC, (axe à 50) têtière noire
- Serrure mécanique de sûreté 1 point JELD-WEN (axe à 50) têtière noire

ARTICULATION

- Entaillage pour paumelles 110 et 130
- 3 paumelles 110 (4 à partir de 930 mm) pour bloc-porte **PERF+**
- Ajout d'une 4^{ème} paumelle (**PERF+**)
- 3 paumelles 130 (4 à partir de 930 mm) pour porte ferrée huisserie métallique

QUINCAILLERIE

- 2 verrous posés

PORTE
COULISSANTE

- Usinage : entaillage trou de cuvette, trou de doigt, mortaise complète pour serrure à crochet
- Rainure basse pour guidage châssis coulissant

OCULUS

(sur consultation)

- Vertical
- Grille 6 carreaux
- Toscane
- 1 Bulle
- Lumière
- Vitrage clair ou dépoli posé

Cf. Dessins Techniques
Oculus



Châssis à galandage, pour les modèles avec oculus : s'assurer de la compatibilité entre le caisson et l'épaisseur totale de la porte, du fait de la sur-épaisseur de la pareclose.

EMBALLAGE

- Emballage vantail (porte nue ou porte ferrée) ou bloc-porte

OFFRE
DIMENSIONNELLE
SUR CONSULTATION

- Variation dimensionnelle du vantail, hauteur jusqu'à 2490 mm et largeur jusqu'à 2 x 1230 mm, avec parement de fibre prépeint
- Variation dimensionnelle du vantail, hauteur jusqu'à 2700 mm et largeur jusqu'à 2 x 1230 mm, avec parement de fibre brut