



- Parement de fibre PLAN prépeint.
- Cadre bois résineux.
- Âme alvéolaire.
- Épaisseur vantail : 40 mm.

SÉLECTION DU CONTEXTE DE POSE

VANTAIL

COULISSANT (en applique ou à galandage)	POSE TRADITIONNELLE		POSE FIN DE CHANTIER	HAUTEUR en mm	LARGEUR en mm
	PERF+	EVO+ (hauteur 2040 mm - largeur standard) (cf. DT - EVO+)	Huisserie Métallique		
OUI	PERF+	EVO+ (hauteur 2040 mm - largeur standard) (cf. DT - EVO+)	Huisserie Métallique	EVO+ (hauteur 2040 mm - largeur standard) (cf. DT - EVO+)	de 1965 à 2115 mm

1 VANTAIL :
de 330 à 1230 mm
toute largeur sur huisserie
PERF+ uniquement

OPTIONS

HUISSERIE

- Huisserie résineux prépeint **PERF+** 66 x 54 mm
- Joint d'étanchéité 3 côtés pour **PERF+**
- Pose fin de chantier chambranle **EVO+** pour cloison 50 à 72 mm avec joint d'étanchéité 3 côtés et gâche pour serrure 1 point
- Huisserie métallique (toutes provenances)

Autres sections : Cf. Dessins Techniques Huisserie

Autres sections :
Cf. Dessins Techniques
Kit d'adaptation EVO+

CHANT
DU VANTAIL

- Chant dégraissé
- Chant droit

SERRURE

- Mortaise, têtière, trou de béquille, trou de cylindre, trou de garniture (entraxe 165 ou 195 mm)
- Serrure mécanique JELD-WEN PDDT, BCS ou BCC, (axe à 40) têtière blanche
- Serrure mécanique JELD-WEN PDDT, BCS ou BCC, (axe à 50) têtière noire
- Serrure mécanique de sûreté 1 point JELD-WEN (axe à 50) têtière noire

ARTICULATION

- Entaillage pour paumelles 110 et 130
- 3 paumelles 110 pour bloc-porte **PERF+**
- Ajout d'une 4^{ème} paumelle (**PERF+**)
- 3 paumelles zinguées pour bloc-porte **EVO+**
- 3 paumelles 130 (4 à partir de 930 mm) pour porte ferrée huisserie métallique

PORTE
COULISSANTE

- Kit coulissant en applique finition inox - 1 vantail uniquement jusqu'à 830 mm
- Usinage : entaillage trou de cuvette, trou de doigt, mortaise complète pour serrure à crochet
- Rainure basse pour guidage châssis coulissant

OCULUS
(sur consultation)

- Vertical
- Grille 6 carreaux
- Toscane
- 1 Bulle
- Lumière
- Vitrage clair ou dépoli posé

Cf. Dessins Techniques
Oculus



Châssis à galandage, pour les modèles avec oculus : s'assurer de la compatibilité entre le caisson et l'épaisseur totale de la porte, du fait de la sur-épaisseur de la pareclose.

EMBALLAGE

- Emballage vantail (porte nue ou porte ferrée) ou bloc-porte

OFFRE
DIMENSIONNELLE
SUR CONSULTATION

- Variation dimensionnelle du vantail, hauteur jusqu'à 2490 mm et largeur jusqu'à 1230 mm, avec parement de fibre prépeint
- Variation dimensionnelle du vantail, hauteur jusqu'à 2700 mm et largeur jusqu'à 1230 mm, avec parement de fibre brut

