



## Raccords Soutuile 230 FR

Pour pose à 1 tuile

Désignation	Longueur m	Poids / lot kg	Nombre d'unités/lot
① Plaque châssis ouverture 460 x 460 mm non coins coupés	1,65	25,3	1
② Faîtière d'aération complète	-	14,4	1
③ Raccord de mur et de faitage	-	5,3	1
④ Cloisir	-	3,9	1

<sup>(1)</sup> Pose sur chevêtre obligatoire

## Raccords Soutuile 230 FR

Pour pose à 2 tuiles - Teinte Naturelle uniquement

Largeur utile 0,92 m (largeur plaque 0,96 m)

Désignation	Longueur m	Poids / lot kg	Nombre d'unités/lot
⑤ Plaque châssis ouverture 460 x 460 mm non coins coupés	1,10	17,9	1
⑥ Raccord de mur et de faitage	-	4,7	1
⑦ Cloisir	-	3,9	1

<sup>(1)</sup> Pose sur chevêtre obligatoire

## Accessoires de pose pour Soutuile 230 FR

Largeur utile 0,92 m

Désignation	Dimensions	Poids / lot kg	Nombre d'unités/lot
⑧ Châssis de toit métallique	45 x 45 cm	6,8	1
⑨ Cloisir de ventilation polypropylène noir	longueur 1 m	4,2	carton de 50
⑩ Raccord Mawa zinc pour souche cheminée	une seule pièce utilisable en "sortie d'eau" ou "entrée d'eau"	1,4	1
⑪ Plaque polyester Clairflex classe 3 profil Soutuile 230	1,10 m	2,2	1
	1,65 m	3,2	1
	2,20 m	4,3	1

Pour commander contactez directement notre **Service Clients**, du lundi au vendredi : 8 h 00/12 h 00 - 13h30/18 h 00

**N° Indigo 0 820 000 867**

0,15 € TTC/MN

**N° Fax Vert 0 800 24 40 24**

APPEL GRATUIT