

- Code d'identification unique du type de produit: **SOLTEX 100 – ONDUTEX 100**
- Type, lot, numéro de série ou tout autre élément permettant d'identifier le produit de construction comme l'exige l'article 11 (4) du RPC: **Géotextile**
- Usage ou les usages du produit de construction, conformément à la spécification technique harmonisée applicable, comme prévu par le fabricant:

Pour les routes
Pour les murs de rétention
Pour réservoirs et barrages
Pour travaux contre l'érosion
Pour canaux
- Nom, raison sociale ou marque commerciale enregistrée et adresse de contact du fabricant tel que requis en vertu de l'article 11 (5): **ONDULINE FRANCE –Rue du Bac- BP15 – 76480 YAINVILLE – FRANCE – Tel +33 2 35 05 90 90 – Fax +33 2 35 05 91 11– email : info@onduline.fr.**
- Le cas échéant, le nom et l'adresse de contact du mandataire dont le mandat couvre les tâches visées à l'article 12 (2) : **Non applicable**
- Système ou systèmes d'évaluation et de vérification de la constance des performances du produit de construction énoncées à l'annexe V : **Système 2+**
- Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction couvert par une norme harmonisée :

EN 13249:2000 +A1:2005
EN 13250:2000 +A1:2005
EN 13251:2000 +A1:2005
EN 13253:2000 +A1:2005
EN 13254:2000 +A1:2005
EN 13255:2000 +A1:2005

Organisme notifié SKZ - TeConA GmbH (. Identification n ° 1213) à réalisé l'inspection initiale de l'usine de fabrication, le contrôle de la production en usine (CPU), la surveillance continue et l'évaluation de FPC et a délivré le certificat de conformité du FPC no.4137.

- Performance déclarée:

Caractéristiques essentielles	Performances		Norme technique harmonisée	
	Valeur	Tolérance		
Résistance à la traction, T_{max} MD	2,7 kN/m	- 0,65 kN/m	EN ISO 10319	EN 13249:2000 +A1:2005
Résistance à la traction, T_{max} CMD	2,3 kN/m	- 0,55 kN/m	EN ISO 10319	
Résistance allongement, ϵ_{max} MD	50%	+/- 15%	EN ISO 10319	EN 13250:2000 +A1:2005
Résistance allongement, ϵ_{max} CMD	70%	+/- 20%	EN ISO 10319	
Résistance à la perforation, D_C	>50 mm	/	EN ISO 13433	EN 13251:2000 +A1:2005
Résistance perforation statique, F_P	0.4 kN	- 0,08 kN	EN ISO 12236	
Ouverture de filtration, O_{90}	90 μ m	+/- 20 μ m	EN ISO 12956	EN 13253:2000 +A1:2005
Débit d'eau, q_N	110 l/(m ² s)	- 33 l/(m ² s)	EN ISO 11058	
Débit d'eau, q_N	110 μ m	- 33 μ m	EN ISO 11058	EN 13254:2000 +A1:2005
Résistance aux intempéries	Peut être exposé jusqu'à une journée		EN 12224	
Résistance à l'oxydation	durable dans le sol naturel avec 4 <pH <9 et la température du sol <25 ° C pendant une période minimale de 5 ans.		EN ISO 13438	EN 13255:2000 +A1:2005

10. La performance du produit identifié aux points 1 et 2 est en conformité avec les performances déclarées au point 8.

Cette déclaration de performance est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4.

Signé par et au nom du fabricant par :

DUBUC PASCAL Directeur exécutif

Yainville, 1er juillet 2013

