

# CIRCÉE




Largeur (cm)	63	73	83	93	146	166
Hauteur BP : 204 cm	X	X	X	X	X	X
Hauteur PS coulissant : 204 cm	X	X	X	X		
Hauteur PS rénovation : 204 cm	X	X	X	X		

## DÉFINITION DORMANT

- **Huisserie de 72** de section 71 x 45 mm pour une cloison de 50 mm (pose sans couvre-joint) ou une cloison de 72 mm en ajoutant un couvre-joint.  
OU
- **Huisserie de 90** de section 92 x 45 mm pour une cloison de 72 mm sans couvre-joint.
- Huisserie en Epicéa 1<sup>er</sup> choix.


## SYSTÈME COULISSANT

- Disponible en porte seule à rive droite pour système coulissant.
- Rainurage sur le bas de porte 15 x 5 mm ou 15 x 8 mm.
- Défonçage pour poignée cuvette ou poignée cuvette avec serrure en option.
- Deux systèmes coulissants disponibles : **en applique (système Slide) et galandage.**



## FINITIONS

- De base brut.
- Vernis Naturel blanchi en option.  
(A partir de Mars 2016)



## EMBALLAGE

- **Emballage** individuel avec housse rétractable microporeuse avec 2 tasseaux de protection.
- Emballage renforcé avec cornières carton sur les montants et feuille de carton sur la face exposée du vantail pour les modèles finis.

## ESSENCE

100% Epicéa 1<sup>er</sup> choix

## FERRAGE

Fiches à broches en acier bichromaté  
Diam 13 - Longueur 82 mm




## SENS D'OUVERTURE

Disponible en poussant droite ou gauche :



## DÉFINITION OUVRANT

- Conception menuisée avec un assemblage des battants et des traverses réalisé par tourillons.
- Panneaux en Epicéa lamellé collé d'une épaisseur de 18 mm réalisés avec un profil double plates-bandes.
- Vantail à recouvrement d'une épaisseur de 39,5 mm en Epicéa 1<sup>er</sup> choix.
- Disponible en 2 vantaux (largeur 146 et 166 cm).
- De base serrure à clé (gâche posée sur le cadre dormant face à la serrure permettant le verrouillage).



## OPTIONS (1 vantail uniquement)



- **Huisserie fin de chantier** : en MDF pré-peint blanc pour une épaisseur de cloison de 50 à 202 mm.
- **Plinthe automatique** : entaillage, fourniture et pose d'une plinthe automatique en bas de porte pour absorber un jeu entre 5 et 13 mm.  
Joint de frappe beige posé en périphérie de l'huissierie.
- **Plinthe automatique + crémonne 3 points** : idem plinthe automatique + entaillage et fourniture d'une crémonne 3 points limitant la déformation du vantail lors de changement de température et d'hygrométrie.
- Serrure bec de canne à condamnation.
- **Pack couvre-joint.**
- Porte seule à rive droite pour la rénovation.