

# PYRITE



Largeur (cm)	63	73	83	93	146	166
Hauteur BP : 204 cm		X	X		X	X
Hauteur PS coulissant : 204 cm		X	X			
Hauteur PS rénovation : 204 cm		X	X			

## DÉFINITION DORMANT

- **Huisserie de 72 en MDF\*** hydrofuge de section 72 x 46 mm pour une cloison de 50 mm (pose sans couvre-joint) ou une cloison de 72 mm en ajoutant un couvre-joint.
- OU
- **Huisserie de 90 en MDF\*** hydrofuge de section 93 x 46 mm pour une cloison de 72 mm sans couvre-joint.
- Huisserie enrobée d'un placage Chêne 1<sup>er</sup> choix.
- Joint de frappe périphérique beige.

\* Medium Density Fiberboard

## SYSTÈME COULISSANT

- Disponible en porte seule à rive droite pour système coulissant.
- Rainurage sur le bas de porte 15 x 5 mm ou 15 x 8 mm.
- Défonçage pour poignée cuvette ou poignée cuvette avec serrure en option.
- Deux systèmes coulissants disponibles : **en applique (système Slide) et galandage.**



## FINITIONS

- De base brut.
- Vernis clair ou foncé en option. (Jusqu'en Mars 2016)
- Vernis Naturel blanchi en option. (A partir de Mars 2016)



## EMBALLAGE

- **Emballage** individuel avec housse rétractable microporeuse avec 2 tasseaux de protection.
- Emballage renforcé avec cornières carton sur les montants et feuille de carton sur la face exposée du vantail pour les modèles vernis.

## REVÊTEMENT

Placage Chêne 1<sup>er</sup> choix

## FERRAGE

Fiches à broches en acier bichromaté  
Diam 13 - Longueur 82 mm



## SENS D'OUVERTURE

Disponible en poussant droite ou gauche :



## DÉFINITION OUVRANT

- Conception menuisée à vitrer avec assemblage des battants et des traverses (lamellés collés replaqués Chêne 1<sup>er</sup> choix) réalisé par tourillons.
- Panneaux agglomérés plaqués Chêne 1<sup>er</sup> choix d'une épaisseur de 18 mm réalisés avec un profil double plates-bandes.
- Vantail à recouvrement d'une épaisseur de 39,5 mm.
- Dimensions du vitrage : 34,4 x 27,6 cm (en 73 cm) et 34,4 x 32,6 cm (en 83 cm).
- Sachet de parcloles en fourniture pour 6 carreaux.
- Disponible en 2 vantaux (largeur 146 et 166 cm).
- De base serrure à clé (gâche posée sur le cadre dormant face à la serrure permettant le verrouillage).



## OPTIONS (1 vantail uniquement)



- **Huisserie fin de chantier** : en MDF plaqué Chêne brut ou verni (selon la finition choisie) pour une épaisseur de cloison de 50 à 202 mm.
- **Disponible en version acoustique ou thermique avec le modèle ZIRCON** (uniquement en largeur de 73 et 83 cm). Bloc-porte à recouvrement plaqué Chêne à fil vertical.
- **Plinthe automatique** : entaillage, fourniture et pose d'une plinthe automatique en bas de porte pour absorber un jeu entre 5 et 13 mm.
- **Plinthe automatique + crémons 3 points** : idem plinthe automatique + entaillage et fourniture d'une crémons 3 points limitant la déformation du vantail lors de changement de température et d'hygrométrie.
- Serrure bec de canne à condamnation.
- Pack vitrage transparent. (Disponible en 2 vantaux)
- **Pack couvre-joint.**
- Porte seule à rive droite pour la rénovation.