



*Parefeuille
Provence*



12

NORME EN 14411

Informations relatives à la collection

PONT DU GARD	Intérieur
Formats:	30 X 30 - 43 X43
Couleur:	BLANC ANTIQUE
Finition :	Lisse
numéro DOP	001GCE
CLASSEMENT UPEC	U3P3E3C2



Grès cérame émaillé. Groupe de produit selon la Norme EN 14411: Bib .
carreaux et dalles céramiques pressés à sec pour sol intérieur

Caractéristiques	Prestations déclarées	Méthode d'essai
Résistance à la flexion	F \geq 1100 N	EN ISO 10545-4
Résistance à l'usure	PEI 4	EN ISO 10545-7
Résistance à la rayure	7	Echelle de Mohs
Résistance au choc	Résistant	Cahier du CSTB 3659-7
Résistance au gel	Résistant	EN ISO 10545-12
Résistance au choc thermique	Résistant	EN ISO 10545-9
Résistance aux taches	Résistant	EN ISO 10545-14
Résistance chimique	Résistant	EN ISO 10545-13
Réaction au feu	A1 FL	Décision 96/603/CEE
Emission dans l'air intérieur	A+	Décret n°2011-321

Fournès - 30210 Remoulins - France

Tél. +33 (0)4 66 37 48 00 - Fax +33 (0)4 66 37 21 10

www.parefeuille-provence.com

déc-15



*Parefeuille
Provence*



12

NORME EN 14411

Informations relatives à la collection

PONT DU GARD	Intérieur
Formats:	30 X 30 - 43 X43
Couleur:	OCRE
Finition :	Lisse
numéro DOP	001GCE
CLASSEMENT UPEC	U3P3E3C2



Grès cérame émaillé. Groupe de produit selon la Norme EN 14411: Bib .
carreaux et dalles céramiques pressés à sec pour sol intérieur

Caractéristiques	Prestations déclarées	Méthode d'essai
Résistance à la flexion	F \geq 1100 N	EN ISO 10545-4
Résistance à l'usure	PEI 4	EN ISO 10545-7
Résistance à la rayure	7	Echelle de Mohs
Résistance au choc	Résistant	Cahier du CSTB 3659-7
Résistance au gel	Résistant	EN ISO 10545-12
Résistance au choc thermique	Résistant	EN ISO 10545-9
Résistance aux taches	Résistant	EN ISO 10545-14
Résistance chimique	Résistant	EN ISO 10545-13
Réaction au feu	A1 FL	Décision 96/603/CEE
Emission dans l'air intérieur	A+	Décret n°2011-321

Fournès - 30210 Remoulins - France

Tél. +33 (0)4 66 37 48 00 - Fax +33 (0)4 66 37 21 10

www.parefeuille-provence.com

déc-15