




SUSPENTE AIR-STOP 320/HP140



GAMME AIR-STOP



- Cavalier démontable pour repositionner la membrane
- Rondelle extra large pour un parfait maintien de l'isolant
- Suspente 100% métallique et résistante au feu
- Perforation et mise en place aisée de la membrane



FONCTION

- La suspente AIR-STOP sert à la réalisation de plafonds suspendus en plaques de plâtre en assurant la tenue entre le support et la fourrure. Elle facilite la mise en place rapide de la membrane d'étanchéité à l'air lors de la réalisation de plafonds suspendus étanches et permet la création d'un plénum pour faciliter le passage des gaines électriques, VMC double flux, boîtiers étanches, spots encastrés...
- La suspente AIR-STOP est composée de trois parties distinctes :
 - La flèche métallique de 320 mm de longueur doit être fixée en bordure de charpente perpendiculairement au chevron, elle permet la mise en place par embrochage d'un isolant de 300 mm d'épaisseur maximum.
 - La rondelle extra large vient facilement se visser en butée sur la flèche préalablement fixée sur la charpente. Elle permet grâce à ses ailettes dépliées un parfait maintien de l'isolant même de forte épaisseur. Une fois la rondelle en place, la pointe de la flèche reste apparente et permet le percage et la mise en place rapide de la membrane.
 - La rallonge métallique de longueur 140 mm compatible F45/F47 vient se visser sous la rondelle extra large en comprimant la membrane créant ainsi une parfaite étanchéité à l'air. Elle est démontable pour repositionner la membrane si besoin. Elle crée un plénum de 140 mm pour faciliter le passage des gaines électriques et l'installation de VMC double flux, de boîtiers étanches, de spots encastrés...
- On vient ensuite clipser la fourrure métallique de 45 ou 47 mm puis la plaque de plâtre.

DESCRIPTION

- **Longueur :**
 - Flèche métallique 320 mm
 - Suspente assemblée 446 mm
- Pour la création de plénums de hauteurs inférieures, s'orienter vers les références «AIR-STOP 320/HP25» et «AIR-STOP 320/HP80».
- Pour des épaisseurs d'isolants supérieures à 200 mm, s'orienter vers la gamme «AIR-STOP 240»
- Possibilité de réaliser des rallonges et des flèches sur mesure, nous consulter.

Les résultats d'essais de traction sont supérieurs à la réglementation (rapport d'essai disponible sur demande). Selon le DTU 25-41, la charge de service du couple fourrure / suspente doit être au minimum de 25 daN avec un coefficient de 3 pour la charge de rupture. Test d'étanchéité concluant et conforme à la RT 2012.

CONDITIONNEMENT

- En boîte de 50 pièces

PALETTISATION

- 100 boîtes par palette
- Palette de 5000 pièces

Modèle	Référence
SUSPENTE AIR STOP 320/HP140	53952

Équipement de protection individuelle conseillé (gants, casque, lunettes).

Chabanne est membre de l'association européenne des fabricants de profilés et supports d'enduits.



Route de Rivas • BP 16 • 42330 Saint-Galmier
Tél. : 04 77 36 34 84 • Fax : 04 77 94 95 07
batiment@chabanne.com
www.chabanne-batiment.com

CHABANNE
BATIMENT
ACCESSOIRES POUR PLAQUISTES ET FAÇADIERS