

## B 180 D

### Electrique monophasé

**Volant démontable ø 590 mm**

**Démultiplication en fonte**

Châssis mécano-soudé

2 pales de malaxage étudiées pour un malaxage optimum

Cuve emboutie avec bord roulé

#### Capot moteur électrique

- Double isolation classe II
- Protection IP 44 (protégé contre les projections d'eau)
- Sonde thermique
- Interrupteur magnétique à manque de tension
- Transmission par courroie poly-V

Finition peinture époxy polyester

Roulements de cuve graissés à vie

#### Pignon d'entraînement en fonte

Couronne en matériau composite haute résistance sans entretien ni graissage.

Protection totale de couronne.

Blocage de cuve par pédale

 **1 sac de ciment de 35 kg à chaque malaxage.**

Logistique	
Désignation :	<b>B 180 D monophasé</b>
Réf. - Gencod :	<b>ST18ES3EG - 3700018120680</b>
Garantie :	<b>12 mois pièces</b>
Poids Total	<b>190 kg</b>
Conditionnement :	<b>Palette de 3</b>
Dimensions :	<b>1,40 x 1,40 x (H)1,50</b>
Camion complet :	<b>59</b>

CE



#### Caractéristiques techniques

Capacité de cuve	litre	170
Capacité maxi de malaxage	litre	140
Couronne en matériau composite		•
Moteur monophasé 230V/50Hz		•
Puissance absorbée	W	850
Indice de protection		IP44
Longueur	m	1,23
Largeur	m	0,70
Hauteur	m	1,42
ø Roues pleines	mm	200
Poids avec moteur électrique	kg	59
Niveau sonore garanti	dB	98